Atât de simplu.
Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FISA TEHNICA
SISTEM FILTRARE PUR3 <aquaPUR> 10"

1. Domeniu de utilizare



➢ Sistemul PUR3 filtrează nămolul, rugina şi alte tipuri de sediminte şi reduce din apă gustul şi mirosul de clor apei provenite din retele publice de apa potabila.
➢ Sistemul de filtrare PUR3 se monteaza in instalatiile casnice de alimentare cu apa rece sigură din punct de vedere microbiologic.
➢ Sistemul de filtrare PUR3 se monteaza la la punctul de consum (sub chiuveta).

2. Caracteristici tehnice

➢ Configurat din 3 filtre prinse solidar pe un suport din tabla cu posibilitatea de prindere pe perete.
➢ Dimensiunea filtrelor: 10'';
➢ Material filtre: pahare – opac, culoare albastru, din SAN (copolimer stiren – acrilonitril), Capace: albastru, din PP ranforsat cu talc;
➢ Etansare pahar/capac: inel O din EPDM
➢ Conectare: filet de ½''
➢ Tipul cartuselor sunt:



1.Cartus filtrant 10" **cu carbune activ bloc 10 µm –** cartus de unica folosinta – retine impuritatile mecanice mai mari de 10 µm si imbunatateste gustul si mirosul apei.
2.Cartus filtrant 10**" cu carbune activ granular –** cartus de unica folosinta – finalizeaza imbunatatirea gustului si mirosului apei.
3. Cartus filtrant 10" PP expandat de 1 micron de unica folosinta; Retine particulele din apa mai mari de 1 µm.

➢ **Parametrii de lucru**:
- Presiune: 2÷4 bar
- Temperatura apei: 2÷30 ^{o}C

➢ **Cod :** AQUA03320311020

3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

➢ Sistemul PUR3 este ambalat in cutie:

Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Dimensiuni cutie [mm]	Masa [kg]
420 x 145 x 360	3,70



➢ Pachetul de livrare curinde:
- ✓ 3 filtre inclusiv cartuse prinse solidar pe un suport din tabla
- ✓ conector de bransare la reteaua de apa
- ✓ robinet de izolare
- ✓ tuburi pentru conectare
- ✓ baterie de apa filtrata
- ✓ cheie pentru filtre
- ✓ Instrucţiunilor de utilizare şi montaj

➢ Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (exceptie neincalzit in timpul sezonului rece) in conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricarui tip de transport. Observati etichetele in timpul manipularii si tranportului produsului.
➢ Cutiile se manipuleaza cu grija, nu se arunca, nu se pun greutati pe acestea.
➢ Produsul trebuie sa fie depozitat in incinta uscata si bine ventilata, protejat impotriva deteriorarilor mecanice, la impactul cu umiditatea si substante chimice agresive.
➢ Pastrati produsul in ambalajul original la o temperatura ambientala cu valori cuprinse intre 4 ÷ 40 ºC si la o umiditate relativa a aerului depana la 80%, la o distanta de cel putin 1m la distanta de surse de caldura.

4. Garantie

➢ 2 ani in baza facturii de achizitie Valrom. Garantia nu acopera si cartusele de filtrare care sunt consumabile.
➢ Cartusele de filtrare sunt materiale consumabile si se schimba dupa cum urmeaza:

Denumire cartus	Cod	Frecventa de schimb
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" CARBUNE ACTIV BLOC	AQUA07000410000	3÷6 luni in functie de calitatea apei
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" CARBUNE ACTIV GRANULAR	AQUA07000510000	3÷6 luni in functie de calitatea apei
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" PP EXPANDAT 1 MICRON	AQUA07000110001	1÷3 luni in functie de calitatea apei
sau		
SET 3 CARTUSE FILTRANTE <aquaPur> 10'' PUR3/RO	AQUA07000810003	

5. Punere in opera

➢ Conform "Instrucţiunilor de utilizare şi montaj a sistemelor PUR2, PUR3 si PUR 3UF" care sunt in cutia cu produsul.
➢ Se monteaza numai pe circuitele de apa rece si tratata micro-biologic.
➢ Se monteaza sub chiuvete in incinte protejate de inghet, temperature excesive.