FIŞĂ TEHNICĂ

ISOFLEX ALU-PZ

Denumire produs:	Isoflex ALU PZ - folie barieră de vapori
Distribuitor:	SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borşului Nr. 45-Oradea
Dimensiuni, ambalaj:	1,2 m*50 ml =60m^2/sul
Destinaţie şi domeniu de utilizare :	Formând stratul dinspre partea de interior al structurilor termoizolante,Isoflex Alu PZ, bariera de vapori reduce la minim cantitatea vaporilor şi a aerului ce pătrund în structură, respectiv reduce şi pierderile de căldură (în cazul aplicării unor suprapuneri şi etanşeizări adecvate).
Material:	Polietilenă + MET PET



Proprietăţi	Metode de verificare	Caracteristica produsului
Lungime sul	EN 1848 - 2	50m (-0%)
Lăţime sul	EN 1848 - 2	120 (-0,5%; +1,5%) cm
Liniaritate	EN 1848 - 2	< 75 mm
Greutate pe metru pătrat	EN 1849 - 2	65 (±10)g/m^2
Clasă de reacţie la foc	EN 11925-2	F
Rezistenţă la temperatură		(+)70℃
Coeficient (Sd)	EN 1931	> 100m
Diminuarea capacităţii de transmisie vapori (Sd)	EN 1931	max. 50%
Rezistenţă la rupere (Long/Transv)	EN 12311-2	90N/5cm (±20%) / 80N/5cm (±20%)
Alungire (Long/Transv)	EN 12311-2	15% / 15%
Rezistenţă la sfâșiere (Long/Transv)	EN 12310-1	50 (±15)N / 50 (±15)N

Reguli de depozitare şi magazinare:

La loc uscat, acoperit, ferit de umezeală, căldură radiantă şi radiaţii solare.

Garanţie:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în operă stipulate de distribuitor şi cu prezentarea facturii. Daunele datorate neglijenţei din timpul punerii în operă vor fi remediate înainte de acoperire!

Prescripţii referitoare, specificaţii:

SR EN 13859-1:2010, Ghid de punere în operă folii de acoperiș

Riscuri posibile, prescripţii de prevenire:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului acest produs nu necesită fişă tehnică de securitate.

Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza unor date şi informaţii, respectiv pe baza unor cunoştinţe generale. Conţinutul datelor din prezenta fişă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietăţile descrise în fişa tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligaţia proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de puneră în operă într-o anumită structură.

Prezenta fişă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv retragerea acesteia. Deoarece conţinutul fişei tehnice se poate modifica, este obligaţia proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediţie.

*Data emiterii: 22.04.2014