

FISA TEHNICA

Placaj tego Welde

Format 1250 x 2500 sau 2500 x 1250 mm

Constructie din furnire de plop, film fenolic de 120 gr/mp, de culoare maro, canturi protejate, incleiere AW100 rezistenta la umiditate.

Modul de elasticitate la incovoiere(N/mmp) : 5200 – 4200 N/mm²

Rezistenta la incovoiere (N/ mmp) : 56 – 48

Rezistenta la uzura a fetelor(in cifre Taber) : 350 – 400

Rezistenta la forfecare de-a lungul fibrei dupa imersie 1 ora in apa la temperatura de fierbere : 2.0 MN/m²

Grosimile, nr. de straturi si abaterile in grosime :

mm	15	18	21
Nr de straturi	7	9	11
Maximum,mm (EN 315)	15.3	18.2	21.2
Minimum,mm (EN 315)	14.3	17.3	20.3

Umiditate (EN322) : (10% +/- 2%)

Abateri la grosime de-a lungul placii : +/- 0.3 mm

Abaterile la liniaritate (EN 315): 1 mm/m

Incadrarea in vinclu (EN 315): 1 mm/m

SC WELDE ROMANIA SRL

Capital social: 500 000 euro
Nr. Reg. Com. J23/1234/2007; CUI RO 20882741
Cont: RO56 VBBU 2511 BU05 6250 2701, VOLKSBANK ROMANIA – Agentia Apolodor
e-mail: office@welderomania.ro
www.welderomania.ro